


KDA21-2

ตระแกรงระบายน้ำแบบเหลี่ยม ขนาด 3.5x3.5 นิ้ว สำหรับท่อ PVC 2-2.5 นิ้ว
3.5x3.5 in Square shped floor drain For PVC pipe 2-2.5 in



เหล็กกล้าสแตนเลสเกรด 304
ทนทาน ผิวไม่หลุดลอกและไม่เป็นสนิม



วิธีการใช้งาน

ใช้ติดตั้งบนพื้นห้องน้ำสำหรับระบายน้ำทิ้ง

การติดตั้ง

1.เตรียมขนาดท่อน้ำทิ้ง และระดับท่อให้เหมาะสมกับการติดตั้ง

โดยควรใช้ท่อ PVC ขนาด 2-2.5 นิ้ว ให้ระดับปลายท่ออยู่ต่ำกว่าระดับผิวบนของกระเบื้องประมาณ 30 มม.

2.ก่อนสอดปลายท่อตะแกรงลงในท่อ PVC ให้ใช้ปูนยัดรอบ

ตัวเรือนตะแกรงกับพื้นปูน โดยให้เสมอกับกับระดับกระเบื้องปูพื้น

3.รอให้ปูนที่ใช้ยัดแห้งสนิทแล้ว ตกแต่งรอบตัวตะแกรงด้วยปูนยาแนว

รุ่น / Model	สัณฐาน(PVC)ที่รองรับ (นิ้ว) For PVC Pipe (Inch)	สส (มิลลิเมตร) / Length (mm.)					อัตราการไหล (ลิตร/นาที) Flow rate (Liter/min)
		P	H	h	D	d	
KDA20-2 (สแตนเลส) ระบาย 3.5"	2" - 2.5"	88	25	4	66	30	10
KDA20-3 (สแตนเลส) ระบาย 4"	3"	102	25	4	76	38	14
KDA21-2 (สแตนเลส) ระบาย 3.5"	2" - 2.5"	88	25	4	66	30	10
KDA21-3 (สแตนเลส) ระบาย 4"	3"	102	25	4	76	38	14
KDA20-2X (สแตนเลส) ระบาย 3.5"	1.5" - 2.5"	88	43	4	66	38	10
KDA20-3X (สแตนเลส) ระบาย 4"	1.5" - 3"	102	48	4	76	38	14.5
KDA21-2X (สแตนเลส) ระบาย 3.5"	1.5" - 2.5"	88	43	4	66	38	10
KDA21-3X (สแตนเลส) ระบาย 4"	1.5" - 3"	102	48	4	76	38	14.5

บริษัท โคมเมดะ จำกัด
KOMEDA Co.Ltd

1213/353 (ทาวน์ อิม ทาวน์) ซ.ลาดพร้าว94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310
โทร 02-559 3945 โทรสาร 02-934 7292 www.komeda.co.th