

## KDA20-2

ตระแกรงระบายน้ำแบบ ขนาด 3.5x3.5 นิ้ว สำหรับท่อ PVC 1.5-2.5 นิ้ว  
3.5x3.5 in Square shped floor drain For PVC pipe 1.5-2.5 in



ผลิตภัณฑ์จากสแตนเลสเกรด 304  
ทนทาน ผิวไม่หลุดลอกและไม่เป็นสนิม

### วิธีการใช้งาน

ใช้ติดตั้งบนพื้นห้องน้ำสำหรับระบายน้ำทิ้ง

### การติดตั้ง


1.เตรียมขนาดท่อน้ำทิ้ง และระดับท่อให้เหมาะสมกับการติดตั้ง

โดยควรใช้ท่อ PVC ขนาด 1.5-2.5 นิ้ว ให้ระดับปลายท่ออยู่ต่ำกว่า  
ระดับผิวบนของกระเบื้องประมาณ 30 มม.

2.ก่อนสอดปลายท่อตะแกรงลงในท่อ PVC ให้ไขปูนยึดรอบ

ตัวเรือนตะแกรงกับพื้นปูน โดยให้เสมอกับกับระดับกระเบื้องปูพื้น

3.รอให้ปูนที่ใช้ยึดแห้งสนิทแล้ว ตกแต่งรอบตัวตะแกรงด้วยปูนยาแนว



รุ่น / Model	ใช้กับท่อ PVC ใดก็ได้ (ใช้ได้) For PVC Pipe (inch)	ระยะ (มิติ/ขนาด) / Length (mm)						อัตราการไหล (ลิตร/วินาที) Flow rate (Liter/min.)
		P	H	h	D	d		
KDA20-2 (ทนยูเรเชีย) ขนาดเป็น 3.5"	2" - 2.5"	88	25	4	66	30	10	
KDA20-3 (ทนยูเรเชีย) ขนาดเป็น 4"	3"	102	25	4	76	38	14	
KDA21-2 (ใช้กับยูเรเชีย) ขนาดเป็น 3.5"	2" - 2.5"	88	25	4	66	30	10	
KDA21-3 (ใช้กับยูเรเชีย) ขนาดเป็น 4"	3"	102	25	4	76	38	14	
KDA20-2X (ทนยูเรเชีย) ขนาดเป็น 3.5"	1.5" - 2.5"	88	43	4	66	38	10	
KDA20-3X (ทนยูเรเชีย) ขนาดเป็น 4"	1.5" - 3"	102	48	4	76	38	14.5	
KDA21-2X (ใช้กับยูเรเชีย) ขนาดเป็น 3.5"	1.5" - 2.5"	88	43	4	66	38	10	
KDA21-3X (ใช้กับยูเรเชีย) ขนาดเป็น 4"	1.5" - 3"	102	48	4	76	38	14.5	

บริษัท โคมเดตา จำกัด  
KOMEDA Co.Ltd

1213/353 (ทาวน์ อิม ทาวน์ ) ซ.ลาดพร้าว94 ถ.ลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม.10310  
โทร 02-559 3945 โทรสาร 02-934 7292 www.komeda.co.th