


KFL21

ก๊อกอ่างล้างจานติดบนเคาเตอร์ แบบก้านโยก
Deck mounted Single Lever kitchen faucet



วิธีการใช้งาน

ติดตั้งบนขอบอ่างล้างจาน
โยกขึ้นเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ
โยกลงเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ



การติดตั้ง

- ถอดน๊อตล็อคเกลียวและแหวนรองยางออกจากก๊อก และสอดขา ก๊อกเข้ากับรู ก๊อกของอ่างล้างจาน โดยให้แหวนรองยางอยู่ที่ฐานก๊อก
- จับตัวก๊อกให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งาน แล้วใส่แหวนรองยางเข้ากับขา ก๊อกใต้อ่างล้างจาน ชันน๊อตล็อคเกลียวยึดก๊อกกับตัวอ่างให้แน่น
- ต่อสายน้ำด้านบนหนึ่งเข้ากับตัวก๊อก โดยใส่แหวนรองยางป้องกันการรั่วซึม อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับวาล์วเปิด-ปิดน้ำใต้อ่างล้างจาน ชันให้แน่น

ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ควรเปิดน้ำไหลผ่านหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ไหลสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
- ห้ามนำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฟอยขัดที่แข็งหยาบ มาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
- เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหามารองปะและหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขันงาน

