

## KFL28

ก๊อกผสมยีนอบ แบบก้านโยก  
Single Lever shower mixer



### วิธีการใช้งาน

- ติดตั้งบนผนังควมค้ำกับสายฝักบัว
- โยกขึ้นเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ
- โยกไปทางซ้ายเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำร้อน
- โยกไปทางขวาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็น
- โยกลงเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ

### การติดตั้ง

1. เดินท่อน้ำดีในผนังขนาด 1/2 นิ้วสำหรับน้ำร้อน-น้ำเย็น เคลียวในเสมอผนังระยะห่าง 15 ซม.
2. นำเทปพันเกลียวมาพันที่เกลียวข้อเหวี่ยงให้หนาปิดร่องเกลียวได้พอประมาณ จากนั้นจึงขันข้อเหวี่ยงเข้ากับเกลียวท่อน้ำดีและปรับศูนย์กลางข้อเหวี่ยงทั้ง 2 ข้างให้อยู่ตรงกันในแนวระนาบระยะห่าง 150 มม.
3. ประกอบฝาครอบขาก๊อกเข้ากับข้อเหวี่ยงให้แนบติดผนัง
4. ติดตัวก๊อกเข้ากับข้อเหวี่ยง โดยใส่แหวนประเก็นยางในน็ดทางน้ำเข้าทั้ง 2 ข้าง ใช้ประแจจับขันเข้ากับข้อเหวี่ยงให้แน่น และประกอบสายฝักบัวเข้ากับทางน้ำออก

### ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำไล่ฝุ่นหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ใสสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฟอยขัดที่แข็งหยาบมาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหทารองปะแฉหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขันงาน

