

KFH23

ก๊อกล้างพื้นติดผนัง แบบก้านบิด
Wall Faucet




วิธีการใช้งาน

ติดตั้งบนผนังสำหรับงานซักล้างทั่วไป
บิดก้านทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ
บิดก้านตามเข็มนาฬิกาลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ

การติดตั้ง

1. เดินท่อน้ำดีในผนังขนาด 1/2 นิ้ว
2. สวมฝาครอบเข้ากับขาก๊อก ฟันเกลียวขาก๊อกด้วยเทปพันเกลียวหนาพอประมาณ
3. หมุนขาก๊อกเข้ากับท่อน้ำดีที่เตรียมไว้จนฝาครอบชิดผนัง ตัวก๊อกตั้งในลักษณะใช้งาน
4. ประกอบสายฝักบัวเข้ากับทางน้ำแก



ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำไล่ฝุ่นหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ใสสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฟอยขัดที่แข็งหยาบมาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหันทองปะแจหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขันงาน