

KFR23A

ก๊อกล้างพื้นติดผนัง แบบหมุน
Wall Faucet



วิธีการใช้งาน


ติดตั้งบนผนังสำหรับงานซักล้างทั่วไป

หมุนมือจับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ

หมุนมือจับตามเข็มนาฬิกาเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ

การติดตั้ง

1. เดินท่อน้ำดีในผนังขนาด 1/2 นิ้ว
2. สวมฝาครอบเข้ากับขาคอก พื้นเกลียวขาคอกด้วยเทปพื้นเกลียวหนาพอประมาณ
3. หมุนขาคอกเข้ากับท่อน้ำดีที่เตรียมไว้จนฝาครอบชิดผนัง ตัวก๊อกตั้งในลักษณะใช้งาน
4. ประกอบสายฝักบัวเข้ากับทางน้ำแก



ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำใส่ฝ่นหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ใสสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฟอซซิดที่แข็งหยาบมาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหามารองปะแฉงหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขันงาน