

KFR28A


ก๊อกผสมยี่สิบแปด แบบหมุน
Shower mixer



วิธีการใช้งาน


ติดตั้งบนผนังควมคู่กับสายฝักบัว

หมุนมือจับน้ำเย็นเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำเย็น
หมุนมือจับน้ำร้อนเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำร้อน



การติดตั้ง

1. เติมน้ำในท่อในผนังขนาด 1/2 นิ้วสำหรับน้ำร้อน-น้ำเย็น เคลียวในเสมอผนังระยะห่าง 15 ซม.
2. นำเทปพันเกลียวมาพันที่เกลียวข้อเหวี่ยงให้หนาปิดร่องเกลียวได้พอประมาณ จากนั้นจึงขันข้อเหวี่ยงเข้ากับเกลียวท่อน้ำดีและปรับศูนย์กลางท่อข้อเหวี่ยงทั้ง 2 ข้างให้อยู่ตรงกันในแนวระนาบระยะห่าง 150 มม.
3. ประกอบฝาครอบขาก๊อกเข้ากับข้อเหวี่ยงให้แนบติดผนัง
4. ติดตัวก๊อกเข้ากับข้อเหวี่ยง โดยใส่แหวนประเก็นยางในนิตทางน้ำเข้าทั้ง 2 ข้าง ใช้ประแจขันขันตัวเข้ากับข้อเหวี่ยงให้แน่น และประกอบสายฝักบัวเข้ากับทางน้ำออก



ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำใส่ฝืนหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ใสสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฟอยขัดที่แข็งหยาบ มาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหามองปะแจหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขึ้นขันงาน