

KFR29A

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ แบบหมุน
Bath & shower mixer



วิธีการใช้งาน

ติดตั้งบนผนังควมคู่กับอ่างอาบน้ำกับสายฝักบัว
หมุนมือจับน้ำเย็นเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำเย็น
หมุนมือจับน้ำร้อนเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำร้อน
โยกไปทางขวาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำเย็น
โยกลงเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ

การติดตั้ง

1. เติมน้ำดีในผนังขนาด 1/2 นิ้วสำหรับน้ำร้อน-น้ำเย็น เคลียวในเสมอผนังระยะห่าง 15 ซม.
2. นำเทปพันเกลียวมาพันที่เกลียวข้อเหวี่ยงให้หนาปิดร่องเกลียวได้พอประมาณ จากนั้นจึงขันข้อเหวี่ยงเข้ากับเกลียวท่อน้ำดีและปรับศูนย์กลางข้อเหวี่ยงทั้ง 2 ข้างให้อยู่ตรงกันในแนวระนาบระยะห่าง 150 มม.
3. ประกอบฝาครอบขาก๊อกเข้ากับข้อเหวี่ยงให้แนบติดผนัง
4. ติดตัวก๊อกเข้ากับข้อเหวี่ยง โดยใส่แหวนประเก็นยางในนิตทางน้ำเข้าทั้ง 2 ข้าง ใช้ประแจจับขันติดเข้ากับข้อเหวี่ยงให้แน่น และประกอบสายฝักบัวเข้ากับทางน้ำออก

ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำไล่ฝุ่นหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ใสสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฝอยขัดที่แข็งหยาบ มาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหามองปะแหหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขื่นขึงงาน

