

KFR23A

ก๊อกล้างพื้นติดผนัง แบบหมุน
Wall Faucet



วิธีการใช้งาน


ติดตั้งบนผนังสำหรับงานซักล้างทั่วไป

หมุนมือจับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ

หมุนมือจับตามเข็มนาฬิกาเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ

การติดตั้ง

- 1.เดินท่อน้ำตีในผนังขนาด 1/2 นิ้ว
- 2.สวมฝาครอบเข้ากับขาคือกอก พื้นเกลียวขาคือกอกด้วยเทปพื้นเกลียวหนาพอประมาณ
- 3.หมุนขาคือกอกเข้ากับท่อน้ำตีที่เตรียมไว้จนฝาครอบชิดผนัง ตัวก๊อกตั้งในลักษณะตั้งใช้งาน
- 4.ประกอบสายฝักบัวเข้ากับทางน้ำแก



ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- 1.ควรเปิดน้ำใส่ฟืนหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำตีให้ใสสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
- 2.ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรงหรือฝอยขัดที่แข็งหยาบมาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
- 3.เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหามารองปะแฉหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขันงาน