

## KFF23

ก๊อกล้างพื้น แบบก้านบิด

Wall valve



### วิธีการใช้งาน


ติดตั้งบนผนังสำหรับงานซักล้างทั่วไป

บิดก้านทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ

บิดก้านตามเข็มนาฬิกาลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ

### การติดตั้ง

1. เดินท่อน้ำดีในผนังขนาด 1/2 นิ้ว
2. สวมฝาครอบเข้ากับขาก๊อก พื้นเกลียวขาก๊อกด้วยเทปพื้นเกลียวหนาพอประมาณ
3. หมุนขาก๊อกเข้ากับท่อน้ำดีที่เตรียมไว้จนฝาครอบชิดผนัง ตัวก๊อกตั้งในลักษณะตั้งใช้งาน
4. ประกอบสายฝักบัวเข้ากับทางน้ำแก



### ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำไหลผ่านหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ใสสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรปรนหรือฟอยขัดที่แข็งหยาบ มาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหามารองปะแฉหรือคิมเพื่อป้องกันรอยจากการขื่นขื่นงาน